ACOPLADO BARANDA VOLCABLE

Acoplado con barandas volcables, de 3 ejes (2+1) o 4 ejes (2+2).



LARGO TOTAL	ANCHO EXTERIOR	ANCHO INTERIOR	EJES
8,60 – 10 m	2,60 m	2,50 m	2+1 · 2+2

DIMENSIONES

Largo total	8,60 a 10 m
Ancho exterior	2.600 mm
Ancho interior	2.500 mm
Alto	800, 900 o 1.000 mm

PESOS Y CAPACIDAD

Capacidad de carga	Según la configuración de ejes y la unidad tractora

CARROCERÍA

Puerta trasera	Libro, cerealera o doble apertura
Altura de pecho	Según requerimiento del cliente
Altura de puertas laterales	Según requerimiento del cliente
Parantes	Fijos, desmontables o altos con bandón lateral

PLATAFORMA

Piso	Chapa LAC F24 de 3,2 mm (1/8"), lisa o antideslizante

TREN RODANTE

Configuración de ejes	3 ejes (2+1) o 4 ejes (2+2)

PINTURA

Tratamiento	Arenado y pintado con fondo epoxi
Terminación	Laca poliuretánica marca Alba, a elección dentro de la carta de colores

ACCESORIOS

- 17 llantas 9" a disco
- Cintas reflectivas
- Guardabarros con guardafangos
- Protector lateral reglamentario
- Paragolpe con guardafango
- Ojal homologado
- Luces LED reglamentarias
- Porta auxilio
- Cajón de herramientas
- Tanque de agua
- Boquilla
- Arcos
- Alargue de arcos
- Refuerzo de cereal
- Levanta ejes

Los datos y las imágenes son aproximados y quedan sujetos a cambio sin previo aviso por parte del fabricante.

Edición Octubre 2026

PLANTA
Av. de los Fundadores 1354
Cnia. Hinojo, Pdo. Olavarría · CP 7318

VENTAS
ventas@metalherrera.com.ar
+54 2284 683073