BATEA VUELCO TRASERO

Configuración de ejes 2+1 · 1+1+1 · 3 en tándem, con suspensión neumática o mecánica.



LARGO TOTAL	ANCHO EXTERIOR	ANCHO INTERIOR	VOLUMEN
8,60 – 11,50 m*	2,60 m	2,35 m	22 – 45 m^3

DIMENSIONES

Largo total	8,60 m a 11,50 m*
Ancho exterior	2.600 mm
Ancho interior	2.350 mm
Alto	1.100 mm a 2.000 mm

*Según la configuración de ejes.

PESOS Y CAPACIDAD

Capacidad de carga	Según la configuración de ejes
Volumen	22 m^3 a 45 m^3

CARROCERÍA

Puerta trasera	Basculante o lateral
Altura de puertas laterales	Según requerimiento del cliente
Estructura	Con costillas
Piso	Chapa LAC F24 de 3,2 mm (1/8"), lisa o antideslizante

SISTEMA HIDRÁULICO

Cilindro	1 cilindro hidráulico telescópico
Desarrollo	4.000 a 6.300 mm, según la capacidad de volteo

TREN RODANTE

Configuración de ejes	2+1 · 1+1+1 · 3 en tándem
Suspensión	Neumática o mecánica

PINTURA

Tratamiento	Arenado y pintado con fondo epoxi
Terminación	Laca poliuretánica marca Alba, a elección dentro de la carta de colores

ACCESORIOS

- 13 llantas a disco
- Cintas reflectivas
- Guardabarros con guardafangos
- Protector lateral reglamentario
- Paragolpe con guardafango
- Perno rey
- Luces LED reglamentarias
- Porta auxilio
- Cajón de herramientas
- Tanque de agua
- Arcos
- Alargue de arcos
- Tapa fácil
- Levanta ejes[1]

[1] No aplica en configuraciones con suspensión neumática.

Los datos y las imágenes son aproximados y quedan sujetos a cambio sin previo aviso por parte del fabricante.

Edición Octubre 2026

PLANTA
Av. de los Fundadores 1354
Cnia. Hinojo, Pdo. Olavarría · CP 7318

VENTAS
ventas@metalherrera.com.ar
+54 2284 683073