SEMIRREMOLQUE BARANDA VOLCABLE

Semirremolque con barandas volcables.

LARGO TOTAL	ANCHO EXTERIOR	ANCHO INTERIOR	ALTO
11 - 14,50 m	2,60 m	2,50 m	0,80 - 1 m

DIMENSIONES

Largo total	11 a 14,50 m
Ancho exterior	2.600 mm
Ancho interior	2.500 mm
Alto	800, 900 o 1.000 mm

PESOS Y CAPACIDAD

Capacidad de carga	Según la configuración de ejes y la unidad tractora

CARROCERÍA

Puerta trasera	Baranda volcable
Altura de puertas laterales	Según requerimiento del cliente
Parantes	Fijos o desmontables

PLATAFORMA

Piso	Chapa LAC F24 de 3,2 mm (1/8"), lisa o antideslizante

PINTURA

Tratamiento	Arenado y pintado con fondo epoxi
Terminación	Laca poliuretánica marca Alba, a elección dentro de la carta de colores

ACCESORIOS

- 13 llantas a disco
- Cintas reflectivas
- Guardabarros con guardafangos
- Protector lateral reglamentario
- Paragolpe con guardafango
- Perno rey
- Luces LED reglamentarias
- Porta auxilio
- Cajón de herramientas
- Tanque de agua
- Pino porta contenedores
- Levanta ejes[1]

[1] No aplica en configuraciones con suspensión neumática.

Los datos y las imágenes son aproximados y quedan sujetos a cambio sin previo aviso por parte del fabricante.

Edición Octubre 2026

PLANTA
Av. de los Fundadores 1354
Cnia. Hinojo, Pdo. Olavarría · CP 7318

VENTAS
ventas@metalherrera.com.ar
+54 2284 683073